

VARI CLEAT - VC

Trefoil kabelklammer for kortslutningssikker
forlegning av 1-leder kabel

Kvalifikasjoner :

Testet ved EFI / SINTEF.

Godkjent for bruk ved kortslutningsstrømmer
opp til 120 kA Peak.

Innfestningsavstand: 300 mm

Testrapport kan framlegges etter ønske.

Materialer: Syrefast stål, LSF selvslukkende plast,
kevlarbelagt Al.

Vari Cleat er også testet med en "heavy duty" tilleggsdel.
I denne utførelse er klammeret godkjent for kortslutning-
strømmer opp til 132 kA peak verdi ved 30 cm klammer-
avstand.

For bestilling av denne tilleggsdel se tabell neste side.
Vari Cleat har løs fot som festes på kabelstigen før kabel-
trekking. Festebånd og "liner" monteres og strammes til
etter at kabler er plassert på foten.



**Syrefast 316
stål**

LSF liner



**Fot av
kevlarbelagt
aluminium**



VARI CLEAT - VC

Utvalgstabell

El.nr	Benevnelse	Uten plastinnlegg		Med plastinnlegg	
		Trefoil kabeldia mm	Single kabeldia mm	Trefoil kabeldia mm	Single kabeldia mm
13 182 60	VC-AN2	22-26	41-48	21-24	36-43
13 182 61	VC-AN3	24-28	44-51	23-26	39-46
13 182 62	VC-AN4	26-30	49-54	25-29	44-51
13 182 63	VC-BN1	29-33	51-59	27-31	46-54
13 182 64	VC-BN2	30-35	55-63	29-33	50-58
13 182 65	VC-BN3	32-37	60-68	30-36	55-63
13 182 66	VC-BN4	34-38	64-70	33-38	59-68
13 182 67	VC-CN1	37-42	68-76	35-40	63-71
13 182 68	VC-CN2	39-44	72-81	37-42	67-76
13 182 69	VC-CN3	42-47	76-85	39-45	71-80
13 182 70	VC-CN4	44-48	81-87	44-48	76-86
13 182 71	VC-DN1	47-53	86-96	47-51	81-91
13 182 72	VC-DN2	50-56	91-100	49-54	86-95
13 182 73	VC-DN3	54-59	96-105	52-57	91-100
13 182 74	VC-DN4	56-60	101-106	56-60	96-106
13 182 75	VC-EN1	59-63,5	105-112	58-62	100-107
13 182 76	VC-EN2	62-67	111-118	61-66	106-113
13 182 77	VC-EN3	65-70	118-125	64-69	113-120
13 182 78	VC-EN4	68-74	125-132	67-73	120-127
13 182 79	VC-FN1	71-76	125-140	69-74	120-135
13 182 80	VC-FN2	74-80	132-145	72-78	128-140
13 182 81	VC-FN3	78-84	139-152	76-82	134-147
13 182 82	VC-FN4	82-88	148-160	80-86	143-155
13 182 83	VC-GN1	84-91	145-160	82-89	140-155
13 182 84	VC-GN2	88-95	155-170	86-93	150-165
13 182 85	VC-GN3	92-99	165-180	90-97	160-175
13 182 86	VC-GN4	96-103	175-190	94-101	170-185
13 182 87	VC-HN1	98-106	170-190	96-104	165-185
13 182 88	VC-HN2	102-110	180-200	100-108	175-195
13 182 89	VC-HN3	106-114	190-205	104-112	185-200