

# WRS - HF

## Halogenfritt krympeflak med lim

Varmkrymp krympeflak med lim, forsterket med polyetylen fiber.  
Fleksibel låsekanal i rustfritt stål. Brukes til generell forsegling og beskyttelse, reparasjon av skadet kabel eller erstatning av ytterkappe. Enkel installasjon.

### Egenskaper:

- Mekanisk styrke i særklasse
- Meget god fuktbarriere
- Kryppeforhold 5:1
- Halogenfritt materiale
- Krympetemperatur: 120°C
- Fargepigment mot temperatur-indikator
- God bestandighet mot kjemikalier
- Maks driftstemperatur kontinuerlig: 95 °C
- Kan kuttes til ønsket lengde før montasje



El.nr	Benevnelse	Indre dia. før krymp mm	Indre dia. helt nedkrympet, mm	Vegtykkelse nedkrympet mm	Standard lengde i mm (min)
11 324 71	WRS-HF 42/08	42	08	4	1000
11 324 72	WRS-HF 52/10	52	10	4	1000
11 324 73	WRS-HF 76/22	76	22	4	1000
11 324 74	WRS-HF 100/30	100	30	4	1000
11324 75	WRS-HF 139/38	139	38	4	1000
11 324 77	WRS-HF 210/55	210	55	4	1000