

Krympeflak m/aluminiumslaminat

Krympeflak med Al-laminat

Varmkrymp krympeflak, forsterket med polyetylen fiber. Lim og aluminiumsbelagt med fleksibel låsekanal i rustfritt stål. Brukes til generell forsegling og beskyttelse, reparasjon av skadet kabel eller erstatning av ytterkappe. Enkel installasjon.

Egenskaper:

- Mekanisk styrke i særklasse
- Stort bruksområde på forskjellige størrelser og underlag
- Tett mot fukt intregning radielt
- Kan tilpasses i lengde, kuttet etter behov før montasje
- Krympetemperatur: 120°C
- God bestandighet mot kjemikalier
- Maks driftstemperatur kontinuerlig: 95 °C



El.nr	Benevnelse	Indre dia. før krymp mm	Veggykkelse nedkrympet mm	Standard lengde i mm (min)
11 324 76	RTSF - 43/08	43	1.5	500
11 323 54	RTSF - 52/12	52	1.5	1000
11 323 55	RTSF - 75/15	75	1.5	1000
11 323 56	RTSF - 122/30	122	1.5	1000
11 323 57	RTSF - 138/38	138	1.5	1000
11 323 58	RTSF - 160/42	160	1.5	1000
11 323 59	RTSF - 210/55	210	1.5	1000