

Krympeflak m/aluminiumslaminat

Krympeflak med Al-laminat

Varmkrymp krympeflak, forsterket med polyetylen fiber. Lim og aluminiumsbelagt med fleksibel låsekanal i rustfritt stål. Brukes til generell forsegling og beskyttelse, reparasjon av skadet kabel eller erstatning av ytterkappe. Enkel installasjon.

Egenskaper:

- Mekanisk styrke i særklasse
- Stort bruksområde på forskjellige størrelser og underlag
- Tett mot fukt intregning radielt
- Kan tilpasses i lengde, kuttes etter behov før montasje
- Krympetemperatur: 120°C
- God bestandighet mot kjemikalier
- Maks driftstemperatur kontinuerlig: 95 °c



El.nr	Benevnelse	Indre dia. før krymp mm	Veggtykkelse nedkrympet mm	Standard lengde i mm (min)
11 324 76	Krympeflak 43/8-500 m/Al.laminat	43	1.5	500
11 323 54	Krympeflak 52/12-1000 m/Al.laminat	52	1.5	1000
11 323 55	Krympeflak 75/15-1000 m/Al.laminat	75	1.5	1000
11 323 56	Krympeflak 122/30-1000 m/Al.laminat	122	1.5	1000
11 323 57	Krympeflak 139/38-1000 m/Al.laminat	138	1.5	1000
11 323 58	Krympeflak 160/42-1000 m/Al.laminat	160	1.5	1000
11 323 59	Krympeflak 210/55-1000 m/Al.laminat	210	1.5	1000