

CONTROL 1 off.

Endeavslutning for 1-leder høyspentkabel offshore

Endeavslutning for 1-leder høyspentkabel av typene RFOU / BFOU 6 - 36 kV. Control 1 off.

benyttes også for 3 og 4-leder kabel når den kombineres med ombygningsett fra 3 og 4 til 1-leder. Komplette endemuffer av type Control for 3 og 4-leder kabel finnes eget katalogark.

Control-serien er basert på krympeplast som benyttes både til krypestrømbeskyttelse og feltfordeling.

Mastiklim sørger for god tetting både på kabelsko og kabelens ytterkappe.

Produktet er testet og godkjent for bruk opp til og med 24 kV etter Cenelec HD629.2 og IEC 60502.4.

Hvert sett inneholder 3 komplette 1-leder avslutninger med montasjebeskrivelse. Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal brukes. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 040.

- Enkel montasje
- God tverrsnittfleksibilitet
- Lengde: 400/440/540 mm



Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Benevnelse	El. nr
6/10(12)	25-95	Control 1 off 6/10 3x1x25-95	11 316 37
	120-300	Control 1 off 6/10 3x1x120-300	11 316 38
	400-630	Control 1 off 6/10 3x1x400-630	11 323 94
	630-1200	Control 1 off 6/10 3x1x630-1200	11 323 95
8,7/15 12/20(24)	25-95	Control 1 off 12/20 3x1x25-95	11 316 39
	120-300	Control 1 off 12/20 3x1x120-300	11 316 40
18/30(36)	150-300	Control 1 off 18/30 3x1x150-300	11 317 47