

# CONTROL 1 off.

## Endeavslutning for 1-leder høyspentkabel offshore

Endeavslutning for 1-leder høyspentkabel av typene RFOU / BFOU 6 - 36 kV. Control 1 off.

benyttes også for 3 og 4-leder kabel når den kombineres med ombygningsett fra 3 og 4 til 1-leder. Komplette endemuffer av type Control for 3 og 4-leder kabel finnes eget katalogark.

Control-serien er basert på krympeplast som benyttes både til krypestrømbeskyttelse og feltfordeling. Mastiklim sørger for god tetting både på kabelsko og kabelens ytterkappe.

Produktet er testet og godkjent for bruk opp til og med 24 kV etter Cenelec HD629.2 og IEC 60502.4.

Hvert sett inneholder 3 komplette 1-leder avslutninger med montasjebeskrivelse. Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal brukes. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 040.

- Enkel montasje
- God tverrsnittfleksibilitet
- Lengde: 320/380/500 mm



El. nr	Spenning kV	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Benevnelse
11 316 37	6/10(12)	25-95	Control 1 off 6/10 3x1x16-50
11 316 38		120-300	Control 1 off 6/10 3x1x70-120
11 323 94		400-630	Control 1 off 6/10 3x1x400-630
11 323 95		630-1200	Control 1 off 6/10 3x1x630-1200
11 316 39	8,7/15	25-95	Control 1 off 12/20 3x1x25-95
11 316 40	12/20(24)	120-300	Control 1 off 12/20 3x1x120-300
11 317 47	18/30(36)	150-300	Control 1 off 18/30 3x1x95-300