

CB off 1-leder

Skjermet endeavslutning for 1-leder offshore kabel

CB er endeavslutninger på 6/10 - 12/20 kV kabel for tilkobling til standardiserte 630A gjennomføringer på brytere, trafoer og motorer.

Produktet leveres komplett i sett av tre stk. med spesialutformet kabelsko produsert etter DIN 46235 industrinorm. Det er viktig at kabelskoen presses med bakker som er produsert etter samme norm. Se datablad for pressbakker. For mer detaljer om mon- tasje se MB 048.

T-kontaktene kan også benyttes for 3 og 4-leder ka- bel når de kombineres med ombygningsett fra 3 og 4 til 1-leder.

*** Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

*** Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

*** Muliggjør kappetesting**

Kabelens skjerm isoleres fra jord uten å frakoble T-kontakten. Dette fordi T-kontaktens ytre ledende sjikt har separat jordforbindelse som enkelt skilles fra kabelens skjerm.



CB montert i Siemens bryter type 8DJ-10

Art.nr	6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24kV)	Benevnelse 1-leder
991372	25 mm ² Cu	25 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x25-2C
991373	35 mm ² Cu	35 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x35-2C
991374	50 mm ² Cu	50 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x50-2C
991375	70 mm ² Cu	70 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x70-2C
991376	95 mm ² Cu	95 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x95-2C
991377	120 mm ² Cu		CB off 12 3x1x120-2C
991378		120 mm ² Cu	CB off 12 3x1x120-3C
991379	150 mm ² Cu	150 mm ² Cu	CB off 24 3x1x150-3C
991380	185 mm ² Cu	185 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x185-3C
991381	240 mm ² Cu	240 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x240-3C
991382	300 mm ² Cu	300 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x300-3C

*** I produktfamilien finnes forskjellig tilleggsutstyr.**

-Tilleggskontakt for ekstra kabel.

-10 kA berøringsikker overspenningsavleder.

-Skjøteplugg.

-Testadapter.

-Jordingsadapter.

*** Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629**