

# EASG off

## Endeavslutning for 1-leder offshore kabel

EASG er endeavslutning for 1-leder kabler RFOU / RFOB / BFOU / BFOB 6/10 - 12/20 kV.

EASG er beregnet for bruk på brytere, transformatorer, motorer etc. med standardiserte gjennomføringer for 250A. Produktet leveres komplett i sett av 3 stk. med spesialutformet Cu pinnekontakt produsert etter DIN 46235 industrinorm. Det er viktig at pinnekontakten også presses med bakker som er produsert etter denne norm. Se datablad for pressbakker.

For mer detaljer om montasje se MB048.

**\* Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

**\* Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

**\* Muliggjør kappetesting.**

Kontaktens ytre sjikt er isolert fra kabelens skjerm, og skal jordes separat med egen jordledersats som følger settet (se foto). Dette muliggjør måling etter feil (hull) på ytre kappe uten at kontakten kobles fra.

**\* Produktet kan monteres utendørs og innendørs**

Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD 629.



Ledertverrsnitt mm <sup>2</sup> Cu		Press-system	Benevnelse	El.nr
6/10 - 8,7/18 kV	12/20 kV			
25	25	Sekskant	EASG off. 25S - 2C	11 315 66
35	35	Sekskant	EASG off. 35S - 2C	11 315 67
50		Sekskant	EASG off. 50S - 2C	11 315 68
	50	Sekskant	EASG off. 50S - 3C	11 315 69
70	70	Sekskant	EASG off. 70S - 3C	11 315 70
95	95	Sekskant	EASG off. 95S - 3C	11 315 70