

CE off

Skjermet endeavslutning for 1-leder offshore kabel

CE off. er skjermede endeavslutninger for 1-leder kabler RFOU /RFOB / BFOU / BFOB 6/10 - 12/20 kV for tilkobling på brytere, transformatorer, motorer etc. med standardiserte 250A gjennomføringer. Produktet leveres komplett i sett av 3 stk. med spesialutformet Cu kabelsko produsert etter DIN 46235 industrinorm. Det er viktig at kabelskoen også presses med bakker som er produsert etter denne norm.

For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 049.

*** Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

*** Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

*** Muliggjør kappetesting.**

Kontaktens ytre sjikt er isolert fra kabelens skjerm, og skal jordes separat med egen jordledersats som følger settet (se foto). Dette muliggjør måling etter feil (hull) på ytre kappe uten at kontakten kobles fra.

***Produktet kan monteres utendørs og innendørs.**

Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.



Ledertverrsnitt mm ² Cu		Press-system	Benevnelse	El.nr
6/10 - 8,7/15 kV	12/20 kV			
25	25	Sekskant DIN	CE off. 25S - 2C	11 315 72
35	35	Sekskant DIN	CE off. 35S - 2C	11 315 73
50		Sekskant DIN	CE off. 50S - 2C	11 315 74
	50	Sekskant DIN	CE off. 50S - 3C	11 315 75
70	70	Sekskant DIN	CE off. 70S - 3C	11 315 76
95	95	Sekskant DIN	CE off. 95S - 3C	11 315 77