

# CC off 1-leder

Skjermet T-kontakt for 12 og 24 kV 1-leder offshore kabel nr 2.  
Tilkobles eksisterende T-kontakt av typen CB.

**Endeavslutningssett tilpasset** 12-24 kV 1 leder kabel type BFOU, RFOU o.l. Kan benyttes innendørs og utendørs. Ved bruk av 3-leder kabel, se egen tabell på side O 512. Leveres komplett med kabelsko fra 25 - 300 mm<sup>2</sup> Cu.

**For tilkobling** på eksisterende T-kontakt type CB.

**Godkjent berøringsikker** (jordet overflate).

**Materiale:** Silikongummi (fleksibel).

## Program av tilleggsprodukter

- Tilkobling av ekstra kabel
- Overganger
- Jording og måling
- Overspenningsvern

**Godkjent iht.** VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.



Art.nr	6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24kV)	Benevnelse 1-leder
991361	25 mm <sup>2</sup> Cu	25 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x25-2C
991362	35 mm <sup>2</sup> Cu	35 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x35-2C
991363	50 mm <sup>2</sup> Cu	50 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x50-2C
991364	70 mm <sup>2</sup> Cu	70 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x70-2C
991365	95 mm <sup>2</sup> Cu	95 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x95-2C
991366	120 mm <sup>2</sup> Cu		CC off 12 3x1x120-2C
991367		120 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12 3x1x120-3C
991368	150 mm <sup>2</sup> Cu	150 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 24 3x1x150-3C
991369	185 mm <sup>2</sup> Cu	185 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x185-3C
991370	240 mm <sup>2</sup> Cu	240 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x240-3C
991371	300 mm <sup>2</sup> Cu	300 mm <sup>2</sup> Cu	CB off 12/24 3x1x300-3C

**\* I produktfamilien finnes forskjellig tilleggsutstyr.**

-Tilleggskontakt for ekstra kabel.

-10 kA berøringsikker overspenningsavleder.

-Skjøteplugg.

-Testadapter.

-Jordingsadapter.