

# CC off 1-leder

Skjermet T-kontakt for 12 og 24 kV 1-leder offshore kabel nr 2.  
Tilkobles eksisterende T-kontakt av typen CB.

**Endeavslutningssett tilpasset** 12-24 kV 1 leder kabel type BFOU, RFOU o.l. Kan benyttes innendørs og utendørs. Ved bruk av 3-leder kabel, se egen tabell på side O 512. Leveres komplett med kabelsko fra 25 - 300 mm<sup>2</sup> Cu.

**For tilkobling** på eksisterende T-kontakt type CB.

**Godkjent berøringsikker** (jordet overflate).

**Materiale:** Silikongummi (fleksibel).

## Program av tilleggsprodukter

- Tilkobling av ekstra kabel
- Overganger
- Jording og måling
- Overspenningsvern

**Godkjent iht.** VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.



6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24kV)	Benevnelse 1-leder	El.nr.
25 mm <sup>2</sup> Cu	25 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x25-2C	11 317 73
35 mm <sup>2</sup> Cu	35 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x35-2C	11 317 74
50 mm <sup>2</sup> Cu	50 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x50-2C	11 317 75
70 mm <sup>2</sup> Cu	70 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x70-2C	11 317 76
95 mm <sup>2</sup> Cu	95 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x95-2C	11 317 77
120 mm <sup>2</sup> Cu		CC off 12 3x1x120-2C	11 317 78
	120 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12 3x1x120-3C	11 317 81
150 mm <sup>2</sup> Cu	150 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 24 3x1x150-3C	11 317 79
185 mm <sup>2</sup> Cu	185 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x185-3C	11 317 83
240 mm <sup>2</sup> Cu	240 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x1x240-3C	11 317 84
300 mm <sup>2</sup> Cu	300 mm <sup>2</sup> Cu	CB off 12/24 3x1x300-3C	11 317 85

**\* I produktfamilien finnes forskjellig tilleggsutstyr.**

-Tilleggskontakt for ekstra kabel.

-10 kA berøringsikker overspenningsavleder.

-Skjøteplugg.

-Testadapter.

-Jordingsadapter.