

# CC off 3-leder

Skjermet T-kontakt for 12 og 24 kV 3-leder offshore kabel nr 2.  
Tilkobles eksisterende T-kontakt av typen CB.

**Endeavslutningssett tilpasset** 12-24 kV 3 leder kabel type BFOU, RFOU o.l. Kan benyttes innendørs og utendørs. Leveres komplett med kabelsko fra 25 - 300 mm<sup>2</sup> Cu.

**For tilkobling** på eksisterende T-kontakt type CB.

**Godkjent berøringsikker** (jordet overflate).

**Materiale:** Silikongummi (fleksibel).

## Program av tilleggsprodukter

- Tilkobling av ekstra kabel
- Overganger
- Jording og måling
- Overspenningsvern

**Godkjent iht.** VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.



6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24 kV)	Benevnelse 3-leder	El.nr.
25 mm <sup>2</sup> Cu	25 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x25-2C	11 323 60
35 mm <sup>2</sup> Cu	35 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x35-2C	11 323 61
50 mm <sup>2</sup> Cu	50 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x50-2C	11 323 62
70 mm <sup>2</sup> Cu	70 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x70-2C	11 323 63
95 mm <sup>2</sup> Cu	95 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x95-2C	11 323 64
120 mm <sup>2</sup> Cu		CC off 12 3x120-2C	11 323 65
	120 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 24 3x120-3C	11 323 66
150 mm <sup>2</sup> Cu	150 mm <sup>2</sup> Cu	CC off 12/24 3x150-3C	11 323 67

**\* I produktfamilien finnes forskjellig tilleggsutstyr.**

- Tilleggskontakt for ekstra kabel.
- 10 kA berøringsikker overspenningsavleder.
- Skjøteplugg.
- Testadapter.
- Jordingsadapter.