

CC off 3-leder

Skjermet T-kontakt for 12 og 24 kV 3-leder offshore kabel nr 2.
Tilkobles eksisterende T-kontakt av typen CB.

Endeavslutningssett tilpasset 12-24 kV 3 leder kabel type BFOU, RFOU o.l. Kan benyttes innendørs og utendørs. Leveres komplett med kabelsko fra 25 - 300 mm² Cu.

For tilkobling på eksisterende T-kontakt type CB.

Godkjent berøringsikker (jordet overflate).

Materiale: Silikongummi (fleksibel).

Program av tilleggsprodukter

- Tilkobling av ekstra kabel
- Overganger
- Jording og måling
- Overspenningsvern

Godkjent iht. VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.



6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24 kV)	Benevnelse 3-leder	El.nr.
25 mm ² Cu	25 mm ² Cu	CC off 12/24 3x25-2C	11 323 60
35 mm ² Cu	35 mm ² Cu	CC off 12/24 3x35-2C	11 323 61
50 mm ² Cu	50 mm ² Cu	CC off 12/24 3x50-2C	11 323 62
70 mm ² Cu	70 mm ² Cu	CC off 12/24 3x70-2C	11 323 63
95 mm ² Cu	95 mm ² Cu	CC off 12/24 3x95-2C	11 323 64
120 mm ² Cu		CC off 12 3x120-2C	11 323 65
	120 mm ² Cu	CC off 24 3x120-3C	11 326 66
150 mm ² Cu	150 mm ² Cu	CC off 12/24 3x150-3C	11 323 67

** I produktfamilien finnes forskjellig tilleggsutstyr.*

-Tilleggskontakt for ekstra kabel.

-10 kA berøringsikker overspenningsavleder.

-Skjøteplugg.

-Testadapter.

-Jordingsadapter.