

# AIN 10/20/36 off.

## Endeavslutning for 1 og 3/4-leder 10-36 kV offshore kabel

Endeavslutninger for 1 og 3/4-leder høyspent-kabel av typene RFOU / RFOB / BFOU / BFOB 10 - 36 kV.

AIN 10/20/36 off er en endeavslutning av type "push on" som er produsert av meget fleksibel silikongummi og som benytter "stress kon" prinsippet for feltstyring. Produktet er testet og godkjent for bruk opp til og med 36 kV etter IEC 60502-04 og Cenelec HD 629.1.

Hvert sett inneholder komponenter for 3 komplette\* 1-leder avslutninger med montasjebeskrivelse.

Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal benyttes.

For ytterligere informasjon, se montasjebeskrivelse for AIN off.

\*Henholdsvis ombyggingsett for 3 eller 4 leder, med montasjebeskrivelse.

- Meget lettmontert
- God tverrsnittfleksibilitet
- Kort byggehøyde

FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.



Sertifisert av DNV-GL, TAE00002HW.



ProCab AS  
Kobbervikdalen 61  
3036 Drammen, Norway

**ProCab as**  
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00  
firmapost@procab.no  
www.procab.no

# UTVALGSTABELL

## AIN 10/20/36 off.

Endeavslutning for 1 og 3/4-leder 10-36 kV  
offshore kabel

### 1-leder

Spenning kV	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Dia. over isolert leder	L mm	Benevnelse	El. nr
12	25-95	12,7-21,0	150	AIN 10-1 off 3x1x25-95	11 324 08
	120-240	19,0-28,5	150	AIN 10-2 off 3x1x120-240	11 324 09
	300-500	27,0-37,0	150	AIN 10-3 off 3x1x300-500	11 324 10
	630-800	34,0-46,0	225	AIN 20-4 off 3x1x630-800	11 324 11
	1000	39,0-50,0	405	AIN 36-5 off 3x1x1000	11 324 59
	1200	46,0-58,0	405	AIN 36-6 off 3x1x1200	11 324 60
24	25-70	18,0-23,5	225	AIN 20-1 off 3x1x25-70	11 324 39
	95-240	22,5-33,0	225	AIN 20-2 off 3x1x95-240	11 324 40
	300-500	31,0-41,0	225	AIN 20-3 off 3x1x300-500	11 324 41
	400-630	34,0-46,0	225	AIN 20-4 off 3x1x400-630	11 324 58
	630-800	39,0-50,0	405	AIN 36-5 off 3x1x630-800	11 324 59
	1000-1200	46,0-58,0	405	AIN 36-6 off 3x1x1000-1200	11 324 60
36	95-240	27,0-38,0	300	AIN 30-2 off 3x1x95-240	11 324 64
	240-400	32,0-43,0	300	AIN 30-3 off 3x1x240-400	11 324 65
	400-630	39,0-50,0	405	AIN 36-5 off 3x1x400-630	11 324 59
	630-1000	46,0-58,0	405	AIN 36-6 off 3x1x630-1000	11 324 60

### 3 og 4-leder

Spenning kV	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Dia. over isolert leder	L mm	Benevnelse	El. nr
12	3x25-95	12,7-21,0	150	AIN 10-1 off 3x25-95	11 324 12
	3x120-240	19,0-28,5	150	AIN 10-2 off 3x120-240	11 324 13
	4x25-95	12,7-21,0	150	AIN 10-1 off 4x25-95	11 322 37
	4x120-240	19,0-28,5	150	AIN 10-2 off 4x120-240	11 322 38
24	3x25-70	18,0-23,5	225	AIN 20-1 off 3x25-70	11 324 42
	3x95-240	22,5-33,0	225	AIN 20-2 off 3x95-240	11 324 43
	4x25-70	18,0-23,5	225	AIN 20-1 off 4x25-70	11 324 44
	4x95-240	22,5-33,0	225	AIN 20-2 off 4x95-240	11 324 45

ProCab AS  
Kobbervikdalen 61  
3036 Drammen, Norway

**ProCab as**  
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00  
firmapost@procab.no  
www.procab.no