

# SEALIT

## Forseglingsett for midlertidig frakoblet kabel

Settet er beregnet for bruk på kabel som må etterlates "blindet", kortsluttet og jordet på tilførselsiden. Flammehemmende krympestrømper og endehetter med lim sørger for at kabelenden blir beskyttet mot inntregning av gass, støv og fuktighet.

Standard sett er tilpasset faselengde på opp til 500 mm.

Norsk montasjeveiledning følger settet.



Kabeltype	El. nr	Benevnelse	Antall ledere / par	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>
Signal / kommunikasjon	11 317 42	SEALIT 1	1 - 12 par/trippel	0,75-1,5
	11 317 43	SEALIT 2	16 - 32 par/trippel	0,75-1,5
Kraftkabel 0,6 / 1 kV	11 317 42	SEALIT 1	1	16-50
	11 317 43	SEALIT 2		185-300
	11 317 42	SEALIT 1	2	1,5-16
	11 317 42	SEALIT 1	3	1,5-35
	11 317 43	SEALIT 2		50-120
	11 317 42	SEALIT 1	4	1,5-35
	11 317 44	SEALIT 3		50-120
Kraftkabel 6 / 10 kV	11 317 43	SEALIT 2	1	35-300
	11 317 45	SEALIT 4	3 og 3+E	25-150