

EASG

NKT skjermet rettkontakt for 12 og 24 kV kabel Press- og skru-kabelsko

Beregnet for bruk på brytere, transformatorer, motorer etc. med standardiserte gjennomføringer for 250A. Produktet leveres komplett med spesialutformet Al-Cu pinnekontakt. Ved bestilling er det viktig at en velger riktig sett i henhold til det press-system som skal brukes. Produktet kan også benyttes på 3 leder kabel. Se tabell nedenfor.

For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 107.

*** Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

*** Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

*** Muliggjør kappetesting.**

Kontaktens ytre sjikt er isolert fra kabelens skjerm, og skal jordes separat med egen jordledersats som følger settet (se foto). Dette muliggjør måling etter feil (hull) på ytre kappe uten at kontakten kobles fra.

*** Produktet kan monteres utendørs og innendørs**

Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD 629.S1.



El.nr	Benevnelse	Press-system	Ledertverrsnitt mm ²	
			12 kV	24 kV
11 315 84	EASG 24/250 25S - 3	Sekskant DIN		25 Al
11 315 85	EASG 24/250 25C - 3	Sekskant DIN		25 Cu
11 315 86	EASG 12/24/250 50S - 3	Sekskant DIN	50 Al	50 Al
11 315 87	EASG12/ 24/250 50D - 3	Dyp - press	50 Al	50 Al
11 315 88	EASG 12/24/250 95S - 3	Sekskant DIN	95 Al	95 Al
11 315 89	EASG12/ 24/250 95D - 3	Dyp - press	95 Al	95 Al
11 315 90	EASG 12/24/250 25-95 - 3	Skru	25-95	25-95
11 316 60	Ombyggingssett OS fra 3 leder kabel for CC/CB			