

CB 12/24

NKT skjermet T-kontakt for 12 og 24 kV kabel Skrus- og press-kabelsko

Endeavslutningssett tilpasset 12-24 kV 1 leder kabel (inkl. snodd) type TSLE, TSLF o.l. Kan benyttes innendørs og utendørs. Ved bruk av 3-leder kabel, se tabellen under.

For tilkobling på standardiserte gjennomføringer. Leveres komplett med spesifisert kabelsko.

Godkjent berøringsikker (jordet overflate).

Materiale: Silikongummi (fleksibel).

Spesielle egenskaper: Kabelens Cu-skjerm kan enkelt fraskilles for testing av ytre kappe.

Program av tilleggsprodukter

- Tilkobling av ekstra kabel
- Overganger
- Jording og måling
- Overspenningsvern

Godkjent iht. VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.



El. nr	Benevnelse	Press-system	Ledertverrsnitt mm ²	
			12 kV	24 kV
11 316 00	CB 12/24-630 25S - 2	Sekskant DIN	25	25
11 316 01	CB 12/24-630 25C - 2	Sekskant DIN Cu	25 Cu	25 Cu
11 316 02	CB 12/24-630 50S - 2	Sekskant DIN	50	50
11 316 03	CB 12/24-630 50D - 2	Dyp-press	50	50
11 316 04	CB 12-630 95S - 2	Sekskant DIN	95	
11 316 05	CB 12-630 95D - 2	Dyp-press	95	
11 316 06	CB 24-630 95S - 3	Sekskant DIN		95
11 316 07	CB 24-630 95D - 3	Dyp-press		95
11 316 08	CB 12/24-630 150S - 3	Sekskant DIN	150	150
11 316 09	CB 12/24-630 150D - 3	Dyp-press	150	150
11 316 10	CB 12/24-630 240S - 3	Sekskant DIN	240	240
11 316 11	CB 12/24-630 240D - 3	Dyp-press	240	240
11 317 71	CB 12/24-630 25-95/70 - 2	Skrus Al/Cu	25-95	25-70
11 317 72	CB 12/24-630 150/95-240 - 3	Skrus Al/Cu	150-240	95-240
11 324 78	CB 12/24-630 95-240 - 3 Sicon	Skrus Al/Cu	150-240	95-240
11 316 60	Ombyggingssett OS fra 3 til 1 leder kabel for CC/CB			

OBS! For andre tverrsnitt, kontakt ProCab AS

ProCab AS
Teglverksveien 97
3057 Solbergelva, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no