

# PETROLINK 12-24-36 kV

Kabelskjøter for kabeltype  
TSLP/TFLP 12-24-36 kV



Petrolink kabelskjøter er tilpasset kabler som brukes på anlegg for prosessindustri. Kablene som typisk benevnes TFLP/TSLP har en mellomkappe av polyamid med laminert Al-folie, dette gir beskyttelse mot evt. oljeprodukter i grunnen.

12/24/36 kV skjøter er bygget opp på samme måte som kablene og testet etter de samme krav. De har således en særlig beskyttelse mot inntregning av fukt og skadelige oljeprodukter.

Testrapport leveres på forespørsel.

# PETROLINK 12-24-36 kV

## Utvalgstabell

Kabelstr mm <sup>2</sup>	Skjøtens benevnelse	Art.nr
12 - 24 kV 1-leder		
1 x 25-50	Petrolink 12-24 kV 1 x 25-50	991458
1 x 70-240	Petrolink 12-24 kV 1 x 70-240	991427
12 - 24 kV 3-leder		
3 x 25-50	Petrolink 12-24 kV 3 x 25-50	991403
3 x 70-240	Petrolink 12-24 kV 3 x 70-240	991404
36 kV 1-leder		
1 x 70-240	Petrolink 36 kV 1 x 70-240	991406
1 x 185-500	Petrolink 36 kV 1 x 185-500	991460
1 x 400-800	Petrolink 36 kV 1 x 400-800	991414
36 kV 3-leder		
3 x 35-95	Petrolink 36 kV 3 x 35-95	991415
3 x 70-240	Petrolink 36 kV 3 x 70-240	991416