

CB 36

NKT skjermet T-kontakt for 12, 24 og 36 kV kabler med presskabelsko AI

Benyttes ved tilkobling til standardiserte 630 A gjennomføringer type C, ref. EN 50180, DIN 47636 på brytere, trafoer og motorer. Produktet leveres komplett i sett a tre stk. med spesialutformet kabelsko. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 117 og 118.

* **Godkjent berøringsikker.** Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

* **Produsert i fleksibel silikongummi.** Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

* **Kontakten tillater kappetesting.** Kabelens skjerm isoleres fra jord uten å frakoble T-kontakten. Dette fordi T-kontaktens ytre ledende sjikt har separat jordforbindelse som enkelt skilles fra kabelens skjerm.
For bestilling av kontakter til 630 A gjennomføringer, se tabell nedenfor.

* **Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629.1.**



El. nr	Benevnelse: T-kontakter	Press- system	Leder tverrsnitt mm ² Al		
			12 kV	24 kV	36 kV
11 320 02	CB 36-630 50S	Sekskant DIN			50
11 320 03	CB 36-630 50D	Dyp-press			50
11 320 04	CB 36-630 95S	Sekskant DIN			95
11 320 05	CB 36-630 95D	Dyp-press			95
11 320 06	CB 36-630 150S	Sekskant DIN			150
11 320 07	CB 36-630 150D	Dyp-press			150
11 320 08	CB 36-630 240S	Sekskant DIN			240
11 320 09	CB 36-630 240D	Dyp-press			240
11 320 10	CB 36-1250 400S	Sekskant DIN	400		
11 320 12	CB 36-1250 630S	Sekskant DIN	630		
11 320 13	CB 36-1250 400S	Sekskant DIN		400	400
11 320 14	CB 36-1250 630S	Sekskant DIN		630	630