

CC 36

For tilkobling av kabel nr. 2, med press-kabelsko, til eksisterende T-kontakt av type CB 36

CC er endeavslutninger produsert av NKT cables på 12, 24 og 36 kV kabel for tilkobling til standardiserte 630A gjennomføringer der det fra før er koblet en kabel ved hjelp av T-kontakt type CB 36. Produktet leveres komplett i sett a tre stk. med spesialutformet kabelsko. Ved bestilling er det derfor viktig at en velger riktig produkt iht. press-system som skal brukes. Se tabell nedenfor. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 126 og MB 127.



*** Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

*** Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

*** Muliggjør kappetesting.**

Kabelens skjerm isoleres fra jord uten å frakoble T-kontakten. Dette fordi T-kontaktens ytre ledende sjikt har separat jordforbindelse som enkelt skilles fra kabelens skjerm.

*** Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629.1.**

El. nr	Benevnelse: T-kontakt	Press-system	Leder tverrsnitt mm ² Al		
			12 kV	24 kV	36 kV
11 320 73	CC 36-630 50S	Sekskant DIN			50
11 320 74	CC 36-630 50D	Dyp-press			50
11 320 75	CC 36-630 95S	Sekskant DIN			95
11 320 76	CC 36-630 95D	Dyp-press			95
11 320 77	CC 36-630 150S	Sekskant DIN			150
11 320 78	CC 36-630 150D	Dyp-press			150
11 320 79	CC 36-630 240S	Sekskant DIN			240
11 320 80	CC 36-630 240D	Dyp-press			240
11 320 81	CC 36-1250 400S	Sekskant DIN	400		
11 320 83	CC 36-1250 630S	Sekskant DIN	630		
11 320 84	CC 36-1250 400S	Sekskant DIN		400	400
11 320 85	CC 36-1250 630S	Sekskant DIN		630	630