

CC 36 m/SKRUKABELSKO

For tilkobling av kabel nr. 2, til eksisterende T-kontakt av type CB 36 produsert av NKT cables

CC er endeavslutninger på 12, 24 og 36 kV kabel, for tilkobling til standardiserte 630A gjennomføringer type C, ref EN 50180, DIN 47636, der det fra før er koblet en kabel ved hjelp av T-kontakt type CB 36. Produktet leveres komplett i sett a tre stk. med spesialutformet kabelsko. Ved bestilling er det derfor viktig at en velger riktig produkt iht. press-system som skal brukes. Se tabell nedenfor. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 126 og MB 127.

*** Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

*** Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

*** Muliggjør kappetesting.**

Kabelens skjerm isoleres fra jord uten å frakoble T-kontakten. Dette fordi T-kontaktens ytre ledende sjikt har separat jordforbindelse som enkelt skilles fra kabelens skjerm.

*** Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629.1.**



El. nr	Benevnelse: T-kontakt	Kabelsko type	Leder tverrsnitt mm ² Al		
			12 kV	24 kV	36 kV
11 321 19	CC 36-630 50-95	Skru Al/Cu			50-95
11 321 20	CC 36-630 150-240	Skru Al/Cu			150-240
11 321 21	CC 36-630 400	Skru Al	400	400	400
11 321 22	CC 36-1250 400-630	Skru AL/Cu	630	400	400
11 321 23	CC 36-1250 630	Skru Al/Cu		630	630