

FLAMELINK 6-20

Kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU 6-20 kV



Beskrivelse

Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen, Flammehemmet krympeplast. Skjøtene passer også godt for kabeltype TFSI.

Kvalifikasjoner

Kabelskjøtekonseptet er testet iht.
IEC 60332-1 (Flammehemmet)
IEC 61034-1 (Røyktetthet)
Typegodkjent iht. IEC 60502-4 og HD629-2


Testrapporter på forespørsel.

Egenskaper

- Enkel og hurtig montasje
- Liten diameterøkning sett i forhold til kabeldia.
- Hvert skjøtesett dekker flere tverrsnitt

Skjøtehylser må bestilles separat.

FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.



UTVALGSTABELL

Flamelink 6-20 kV

1-leder

Spenning kV	Ledertverrsnitt mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
3,6/6 + 6/10 + 8,7/15 + 12/20	25 - 95	FLAMELINK 6-20 - 1x25-95	11 316 65
	120 - 300	FLAMELINK 6-20 - 1x120-300	11 316 66
	400 - 630	FLAMELINK 1x400-630	11 323 43
	630 - 1000	FLAMELINK 1x630-1000	11 323 50

3 og 4-leder

Spenning kV	Ledertverrsnitt mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
3,6/6 + 6/10 + 8,7/15 + 12/20	25 - 95	FLAMELINK 6-20 - 4x25-95	11 316 67
	120 - 150	FLAMELINK 6-20 - 4x120-150	11 316 68