

LINK med skruhylser

Skjøtemuffer av krympeplast for 1 kV plastisolert og papirisolert kabel

Krympeplasten er av polyolefin og har innvendig limbelegg. Skjøtesettene har innlagt skruhylser for lederskjøt.

Skjøteprogrammet består av syv serier: Flamelink, Link, Link+, Logilink, Link Trans og Link Papir. Se i tabellen hva de forskjellige muffetyperne er beregnet for.

- **Flamelink** : Skruhylser, fasehylser, ytterhylse og mellomhylse.
- **Link** : Skruhylser, fasehylser og ytterhylse.
- **Link+** : Skruhylser, fasehylser, mellomhylse og ytterhylse.
- **Logilink** : Skruhylser, fasehylser, skjermnett og ytterhylse
- **Link Trans** : Skruhylser, fasehylser, faseslange, kabelskritt, Cu-lisse og ytterhylse.
- **Link Papir** : Skruhylser, fasehylser, faseslange, to kabelskritt, Cu-lisse og ytterhylse.



El.nr	Benevnelse	Tverrsnittsområde mm ²
Flamelink 5 S. For 5-leder plastisolert kabel. Skjøten har mellomkappe		
11 324 90	Flamelink Prolight	5x25 Al
11 324 91	Flamelink Prolight	5x50/95 Al
Link 4 S. For 4-leder plastisolert kabel. Ingen mellomkappe		
11 319 59	Link Veilys 4 S 4x16-25	16-25
11 319 60	Link 4 S 4x25-95	25-95
11 319 61	Link 4 S 4x95-240	95-240
Link 4+ S. For 4-leder plastisolert kabel. Skjøten har mellomkappe		
11 319 62	Link 4+ S 4x25-95	25-95
11 319 63	Link 4+ S 4x95-240	95-240
Logilink S. For 3 og 4-leder plastisolert kabel med og uten skjerm		
11 319 64	Logilink1 S 3-4x25-95	20-95
11 319 65	Logilink2 S 3-4x95-240	95-240
Link3+. For 3-leder plastisolert kabel m skjerm. Skjøten har mellomkappe		
11 319 68	Link3+ 3x25-95	25-95
11 319 69	Link3+ 3x95-240	95-240
Link trans S. For plastisolert kabel mot papirisolert kabel		
11 319 70	Link T S 3x25-95	25-95
11 319 71	Link T S 3x95-240	95-240
Link papir S. For papirisolert kabel mot papirisolert kabel		
11 319 72	Link P S 3x25-95	25-95
11 319 73	Link P S 3x95-240	95-240