

CB 1-leder

Skjermet endeavslutning for 1-leder skips-kabel type TFOI / MPRXCX

CB er endeavslutninger på 6/10 - 12/20 kV kabel for tilkobling til standardiserte 630A gjennomføringer.

Produktet leveres komplett i sett av tre stk. med spesialutformet kabelsko produsert etter DIN 46235 industrinorm. Det er viktig at kabelskoen presses med bakker som er produsert etter samme norm. Se datablad for pressbakker. For mer detaljer om montasje se MB 412.

Godkjent berøringsikker.

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

Materiale Flammehemmet silikongummi (selvslukkende)

Spesielle egenskaper: Kabelens Cu-skjerm kan enkelt fraskilles for testing av ytre kappe.



El.nr.	Benevnelse 1-leder	6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24kV)
11 322 09	CB-B 12/24 3x1x25-2C	25 mm ² Cu	25 mm ² Cu
11 322 10	CB-B 12/24 3x1x35-2C	35 mm ² Cu	35 mm ² Cu
11 322 11	CB-B 12/24 3x1x50-2C	50 mm ² Cu	50 mm ² Cu
11 322 12	CB-B 12/24 3x1x70-2C	70 mm ² Cu	70 mm ² Cu
11 323 10	CB-B 24 3x1x95-3C	95 mm ² Cu	95 mm ² Cu
	CB-B 12 3x1x120-2C	120 mm ² Cu	
11 322 14	CB-B 12 3x1x120-3C		120 mm ² Cu
11 322 15	CB-B 24 3x1x150-3C	150 mm ² Cu	150 mm ² Cu
11 322 16	CB-B 12/24 3x1x185-3C	185 mm ² Cu	185 mm ² Cu
11 323 11	CB-B 12/24 3x1x240-3C	240 mm ² Cu	240 mm ² Cu
11 323 12	CB-B 12/24 3x1x300-3C	300 mm ² Cu	300 mm ² Cu