

CB 3-leder

Skjermet endeavslutning for 3-leder
kabel til skip, type TFOI / MPRXCX

Endeavslutningssett tilpasset 3 leder, type TFOI eller
MPRX-CX o.l., 6/10 eller 12/20 kV

For tilkobling mot standardiserte gjennomføringer

Leveres komplett med kabelsko fra 25-300 mm² Cu

Godkjent berøringssikker (Jordet overflate)

Materiale: Flammehemmet silikongummi (selvslukkende)

Program av tilleggsprodukter

- Tilleggsplugg for kabel nr. 2 (CC-kontakt)
- Overganger fra 250A-630A
- Jording etc.
- Overspenningsvern



Godkjent iht: VDE 0278 og Cenelec HD629.S1

El.nr.	Benevnelse 3-leder	6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24 kV)
11 322 88	CB-B 12/24 3x25-2C	25 mm ² Cu	25 mm ² Cu
11 322 89	CB-B 12/24 3x35-2C	35 mm ² Cu	35 mm ² Cu
11 322 90	CB-B 12/24 3x50-2C	50 mm ² Cu	50 mm ² Cu
11 322 91	CB-B 12/24 3x70-2C	70 mm ² Cu	70 mm ² Cu
11 322 93	CB-B 12 3x95-2C	95 mm ² Cu	95 mm ² Cu
11 322 94	CB-B 12 3x120-2C	120 mm ² Cu	
	CB-B 24 3x120-3C		120 mm ² Cu
11 322 95	CB-B 24 3x150-3C	150 mm ² Cu	150 mm ² Cu
11 322 97	CB-B 24 3x240-3C	240 mm ² Cu	