

BAND-FAST

Plastbelagte stålstrips for alle "festeoppgaver", kabel etc.

Egenskaper:

- Lavt byggende profil
- Syrefast 316 stål (0,4mm stål båndtykkelse)
- PPA 571 belagt overflate (0,4mm tykkelse)
- Null halogen og liten røykutvikling
- DNV og Germanischer Lloyd godkjent utstyr
- Båndet er selvlåsende ved bruk av anbefalt strammeverktøy, C075
- Håndterer ulike kabeldimensjoner svært godt
- Standard bredde 5/8"(15,88mm.) - andre størrelser tilgjengelig.
- Ingen skarpe kanter på enden eller andre steder av båndet
- Lav vekt
- Ingen tilbehør nødvendig som foringer,skruer etc.
- Farge: Sort.(andre farger v/ forespørsel)

BAND-FAST



Strammeverktøy C075



Kortslutningstestet av SINTEF.

El.nr	Benevnelse	Singel/ dobbel vikling	Lengde mm	*Maks kabel-dia. (Singel leder konfigur.) (mm)	*Maks kabel dia. (3x 1-ledere konfig.) (mm)	*Maks kabel- dia. (4x 1-ledere konfig.) (mm)	Vekt (kg)
13 183 21	LFAC- F1015M030-A900	Singel	300	40	13	12	0,025
13 183 22	LFAC- F1015M040-A900	Singel	400	75	28	25	0,030
13 183 23	LFAC- F1015M050-A900	Singel	500	100	43	37	0,038
13 183 24	LFAC- F1015M060-A900	Singel	600	130	57	50	0,045
13 183 25	LFAC- F1015M070-A900	Singel	700	160	70	60	0,052
13 183 26	LFFC- F1015M030-A900	Dobbel	300	25	10	9	0,025
13 183 27	LFFC- F1015M040-A900	Dobbel	400	40	13	12	0,030
13 183 28	LFFC- F1015M050-A900	Dobbel	500	55	21	18	0,038
13 183 30	LFFC- F1015M060-A900	Dobbel	600	70	28	25	0,045
13 183 31	LFFC- F1015M070-A900	Dobbel	700	85	35	31	0,052
13 183 32	LFFC- F1015M080-A900	Dobbel	800	100	42	37	0,060
13 183 33	LFFC- F1015M0100-A900	Dobbel	1000	130	57	50	0,075
13 183 29	Strammeverktøy for Band-Fast C075						1,040

Leveres i pakker à 100 stk.

* NB! Maks kabel diameter er kun en anbefaling. Vær oppmerksom på at stige trinnets dia. kommer i tillegg.

ProCab AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no