

AIN - HC

Endeavslutning for 12/24 kV, innendørs, 1- og 3-leder, TSLP-kabel

Endeavslutninger for 1 og 3-leder høyspent-kabel av typen TSLP.

AIN 20 -HC kabel er en endeavslutning av type "push on" som er produsert av meget fleksibel silikongummi og som benytter "stress kon" prinsippet for feltstyring. Produktfamilien er testet og godkjent for bruk opp til og med 36 kV etter IEC 60502-04 og Cenelec HD 629.1.

Hvert sett inneholder komponenter for 3 komplette* 1-leder avslutninger med montasjebeskrivelse.

Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal benyttes.

For ytterligere informasjon, se montasjebeskrivelse for AIN-HC.

*Henholdsvis ombyggingsett for 3 eller 4 leder, med montasjebeskrivelse.

- Meget lettmontert
- God tverrsnittfleksibilitet
- Kort byggehøyde
- Flammehemmet
- HC type betyr modifisert for Al.-laminerte kabler



Sertifisert av DNV-GL, TAE00002HW.

FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

UTVALGSTABELL

AIN - HC

Endeavslutning for 1 og 3-leder 12/24 kV
prosess-kabel

1-leder, sett med 3 faser

Art.nr	Benevnelse	Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Dia. over isolert leder	L mm
990 341	AIN 10-1 HC 3x1x25-95	12	25-95	12,7-21,0	150
990 342	AIN 10-2 HC 3x1x120-240		120-240	19,0-28,5	150
990 343	AIN 10-3 HC 3x1x300-500		300-500	27,0-37,0	150
990 344	AIN 20-4 HC 3x1x630-800		630-800	34,0-46,0	225
990 345	AIN 36-5 HC 3x1x1000		1000	39,0-50,0	405
990 346	AIN 36-6 HC 3x1x1200		1200	46,0-58,0	405
990 347	AIN 20-1 HC 3x1x25-70	24	25-70	18,0-23,5	225
990 348	AIN 20-2 HC 3x1x95-240		95-240	22,5-33,0	225
990 349	AIN 20-3 HC 3x1x300-500		300-500	31,0-41,0	225
990 350	AIN 20-4 HC 3x1x400-630		400-630	34,0-46,0	225
990 351	AIN 36-5 HC 3x1x630-800		630-800	39,0-50,0	405
990 352	AIN 36-6 HC 3x1x1000-1200		1000-1200	46,0-58,0	405

3-leder

Art. nr.	Benevnelse	Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Dia. over isolert leder	L mm
990 353	AIN 10-1 HC 3x25-95	12	25-95	12,7-21,0	150
990 354	AIN 10-2 HC 3x120-240		120-240	19,0-28,5	150
990 355	AIN 20-1 HC 3x25-70	24	25-70	18,0-23,5	225
990 356	AIN 20-2 HC 3x95-240		95-240	22,5-33,0	225

Merk! I tilfeller med 4-leder kabel må varmkrymp-endeletter bestilles separat.