

AIN 10/20/36 off.

Endeavslutning for 1 og 3/4-leder 10-36 kV offshore kabel

Endeavslutninger for 1 og 3/4-leder høyspent-kabel av typene RFOU / RFOB / BFOU / BFOB 10 - 36 kV.

AIN 10/20/36 off er en endeavslutning av type "push on" som er produsert av meget fleksibel silikongummi og som benytter "stress kon" prinsippet for feltstyring. Produktet er testet og godkjent for bruk opp til og med 36 kV etter IEC 60502-04 og Cenelec HD 629.1.

Hvert sett inneholder komponenter for 3 komplette* 1-leder avslutninger med montasjebeskrivelse.

Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal benyttes.

For ytterligere informasjon, se montasjebeskrivelse for AIN off.

*Henholdsvis ombyggingsett for 3 eller 4 leder, med montasjebeskrivelse.

- Meget lettmontert
- God tverrsnittfleksibilitet
- Kort byggehøyde
- Diameter over isolert leder er avgjørende for valg av størrelse på endeavslutning

FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.



Sertifisert av DNV-GL, TAE00002HW.



UTVALGSTABELL

AIN 10/20/36 off.

Endeavslutning for 1 og 3/4-leder 10-36 kV
offshore kabel

1-leder

El. nr	Benevnelse	Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Dia. over isolert leder	L mm
11 324 08	AIN 10-1 off 3x1x25-70	12	25-70	12,7-21,0	150
11 324 09	AIN 10-2 off 3x1x95-240		95-240	19,0-28,5	150
11 324 10	AIN 10-3 off 3x1x300-500		300-500	27,0-37,0	150
11 324 11	AIN 20-4 off 3x1x630-800		630-800	34,0-46,0	225
11 324 59	AIN 36-5 off 3x1x1000		1000	39,0-50,0	405
11 324 60	AIN 36-6 off 3x1x1200		1200	46,0-58,0	405
11 324 39	AIN 20-1 off 3x1x25-70	24	25-70	18,0-23,5	225
11 324 40	AIN 20-2 off 3x1x95-240		95-240	22,5-33,0	225
11 324 41	AIN 20-3 off 3x1x300-500		300-500	31,0-41,0	225
11 324 58	AIN 20-4 off 3x1x400-630		400-630	34,0-46,0	225
11 324 59	AIN 36-5 off 3x1x630-800		630-800	39,0-50,0	405
11 324 60	AIN 36-6 off 3x1x1000-1200		1000-1200	46,0-58,0	405
11 324 64	AIN 30-2 off 3x1x95-240	36	95-240	27,0-38,0	300
11 324 65	AIN 30-3 off 3x1x240-400		240-400	32,0-43,0	300
11 324 59	AIN 36-5 off 3x1x400-630		400-630	39,0-50,0	405
11 324 60	AIN 36-6 off 3x1x630-1000		630-1000	46,0-58,0	405

3 og 4-leder

El. nr	Benevnelse	Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Dia. over isolert leder	L mm
11 324 12	AIN 10-1 off 3x25-70	12	3x25-70	12,7-21,0	150
11 324 13	AIN 10-2 off 3x95-240		3x95-240	19,0-28,5	150
11 322 37	AIN 10-1 off 4x25-95		4x25-95	12,7-21,0	150
11 322 38	AIN 10-2 off 4x120-240		4x120-240	19,0-28,5	150
11 324 42	AIN 20-1 off 3x25-70	24	3x25-70	18,0-23,5	225
11 324 43	AIN 20-2 off 3x95-240		3x95-240	22,5-33,0	225
11 324 44	AIN 20-1 off 4x25-70		4x25-70	18,0-23,5	225
11 324 45	AIN 20-2 off 4x95-240		4x95-240	22,5-33,0	225