

FIRELINK 0,6/1

Kabelskjøtekonsept for kabeltype BFXI 0,6/1 kV
Kabel uten skjerm



Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen krympeplast.

Brannegenskaper i henhold til IEC 6033-1 og NEK 606. Testen omfatter at skjøten utsettes for 830 grader i 90 minutter. Se bilde som viser at mellomkappe og faseisolasjon er uten skader. Trykktestet mot vannintrengning til 6,5 bar. Testet hos Sintef 2016. **Testrapporter leveres på forespørsel.**



Enkel og hurtig montasje. Liten diameterøkning sett i forhold til kabel diameter.

Skjøtesettene er tilpasset kabler av type BFXI, 0,6/1 kV og inneholder alt nødvendig utstyr inkl. presshylser og norsk/engelsk montasje-veiledning.



FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

ProCab AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no

UTVALGSTABELL

for firelink 0,6/1 (BFXI) brannsikre kabelskjøter
passer for BFXI 0,6/1 kV uten skjerm

Kabelstr. mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
3x1,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 321 73
3x2,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 321 73
3x4	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 321 74
3x6	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 321 74
3x10	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 321 75
3x16	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 321 75
5x4	FIRELINK 0,6/1-5x4-6	11 321 76
5x6	FIRELINK 0,6/1-5x4-6	11 321 76
5x10	FIRELINK 0,6/1-5x10-16	11 321 80
5x16	FIRELINK 0,6/1-5x10-16	11 321 80
5x25	FIRELINK 0,6-1-5x25/35	11 325 79
5x35	FIRELINK 0,6-1-5x25/35	11 325 79

Ved andre kabelstørrelser enn det som er nevnt her, kontakt

ProCab AS Tlf: +47 32 23 77 00.

Vi har skjøter til alle størrelser.