

FIRELINK 0,6/1

Kabelskjøtekonsept for kabeltype BFSI-EMC 0,6/1 kV



Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen krympeplast.

Brannegenskaper i henhold til IEC 6033-1 og NEK 606. Testen omfatter at skjøten utsettes for 830 grader i 90 minutter. Se bilde som viser at mellomkappe og faseisolasjon er uten skader. Trykktestet mot vannintrengning til 6,5 bar. Testet hos Sintef 2016. **Testrapporter leveres på forespørsel.**



Enkel og hurtig montasje. Liten diameterøkning sett i forhold til kabeldiameter.

Skjøtesettene er tilpasset kabler av type BFSI-EMC, 0,6/1 kV og inneholder alt nødvendig utstyr inkl. presshylser og norsk/engelsk montasje-veiledning.



FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

ProCab AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no

UTVALGSTABELL

for Firelink 0,6/1 (BFSI-EMC) brannsikre kabelskjøter
passer for BFSI 0,6/1 kV

Kabelstr mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
2x1,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5 Cu	11 325 31
2x2,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5 Cu	11 325 31
2x4	FIRELINK 0,6/1-2x4-6 Cu	11 325 32
2x6	FIRELINK 0,6/1-2x4-6 Cu	11 325 32
3/4 3x1,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5 Cu	11 325 31
3/4 3x2,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5 Cu	11 325 31
3/4 3x4	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6 Cu	11 325 33
3/4 3x6	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6 Cu	11 325 33
3/4 3x10	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16 Cu	11 325 34
3/4 3x16	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16 Cu	11 325 34
3/4 3x25	FIRELINK 0,6/1-3/4x25-35 Cu	11 325 35
3/4 3x35	FIRELINK 0,6/1-3/4x25-35 Cu	11 325 35
3x50	FIRELINK 0,6/1-3x50-70 Cu	11 325 36
3x70	FIRELINK 0,6/1-3x50-70 Cu	11 325 36
4x50	FIRELINK 0,6/1-4x50-70 Cu	11 325 37
4x70	FIRELINK 0,6/1-4x50-70 Cu	11 325 37
4x95	FIRELINK 0,6/1-4x95-150 Cu	11 325 38
4x150	FIRELINK 0,6/1-4x95-150 Cu	11 325 38
4x185	FIRELINK 0,6/1-4x185-240 Cu	11 325 75
4x240	FIRELINK 0,6/1-4x185-240 Cu	11 325 75

Hvis kabel som skal skjøtes har Al-leder kan skru-skjøtehylse leveres som tillegg, spesifiser ved bestilling.

Ved andre kabelstørrelser enn det som er nevnt her, kontakt:

ProCab AS Tlf: +47 32 23 77 00.

Vi har skjøter til alle størrelser.