

# CONTROL 3 og 4 off

## Kabelavslutning for 3 og 4-leder høyspentkabel offshore.

Kabelavslutning for 3 og 4-leder  
høyspentkabel av typene RFOU / BFOU  
6 - 24 kV.

Control-serien er basert på krympeplast som benyttes både til krypestrømbeskyttelse og feltfordeling. Mastiklim sørger for god tetting mot kabelsko og kabelens ytterkappe.

Produktene er testet og godkjent for bruk opp til og med 24 kV etter Cenelec HD629.2 og IEC 60502.4.

Hvert sett inneholder en komplett 3-leder avslutning med faselengde 3 x 0,7 m. Ved ønske om større faselengde må dette spesifiseres ved bestilling. Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal brukes.

For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 043.

- Enkel montasje.
- God tverrsnittfleksibilitet



### For 3-leder

Spenning kV	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Benevnelse	El.nr.
6/10	25-95	Control 3 off 12A 3 x 25-95	11 315 91
	120-300	Control 3 off 12A 3 x 120-300	11 315 92
8,7/15 12/20	25-95	Control 3 off 24A 3 x 25-95	11 315 93
	120-300	Control 3 off 24A 3 x 120-300	11 315 94

### For 4-leder

Spenning kV	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Benevnelse	El.nr.
6/10	25-95	Control 4 off 12A 4 x 25-95	11 315 95
	120-300	Control 4 off 12A 4 x 120-300	11 315 96
8,7/15 12/20	25-95	Control 4 off 24A 4 x 25-95	11 315 97
	120-300	Control 4 off 24A 4 x 120-300	11 315 98