

FIRELINK 250

Kabelskjøtekonsept for kabeltype BFOU 250V(300)



Beskrivelse

Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen, Flammehemmet krympeplast.

Kvalifikasjoner

Kabelskjøtekonseptet er typegodkjent iht.
IEC 60331-1 (Brannsikker)
IEC 60332-1 (Flammehemmet)
IEC 61034-1 (Røyktetthet)
EN 50393:2014 (Elektrisk typegodkjenning)

Testrapporter på forespørsel.

Egenskaper

- Enkel og hurtig montasje
- Liten diameterøkning sett i forhold til kabeldia.
- Hvert sett dekker flere kabler
- Hvert sett inkluderer passende skjøtehylser iht. DIN 46341-1 for 0,5-2,5mm²



FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

ProCab AS
Teglverksveien 97
3057 Solbergelva, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no

UTVALGSTABELL

Firelink 250

Kabelstr. mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
1 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 1-2p 0,75-2,5	11 316 69
2 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 1-2p 0,75-2,5	11 316 69
4-5 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 4-5p 0,75-2,5	11 316 70
7 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 7p 0,75-2,5	11 316 71
8 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 8p 0,75-2,5	11 316 72
12 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 12-16p 0,75-2,5	11 316 73
16 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 12-16p 0,75-2,5	11 316 73
19 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 19-24p 0,75-2,5	11 316 74
24 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 19-24p 0,75-2,5	11 316 74
32 par 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 32p 0,75-2,5	11 316 75

Kabelstr. mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
1 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 1-2t 0,75-2,5	11 316 76
2 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 1-2t 0,75-2,5	11 316 76
4-5 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 4-5t 0,75-2,5	11 316 77
7 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 7t 0,75-2,5	11 316 78
8 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 8t 0,75-2,5	11 316 78
12 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 12-16t 0,75-2,5	11 316 79
16 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 12-16t 0,75-2,5	11 316 80
19 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 19-24t 0,75-2,5	11 316 80
24 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 19-24t 0,75-2,5	11 316 81
32 trippel 0,75-2,5 mm ²	FIRELINK 250V 32t 0,75-2,5	11 316 81