

CC 12/24

NKT skjermet T-kontakt for 12 og 24 kV kabel Skrue- og press-kabelsko

Endeavslutningssett tilpasset 12-24 kV 1 leder kabel (inkl. snodd) type TSLE, TSLF o.l. Kan benyttes innendørs og utendørs. Ved bruk av 3-leder kabel, se tabellen under.

For tilkobling på eksisterende T-kontakt type CB.

Godkjent berøringsikker (jordet overflate)

Spesielle egenskaper: Kabelens Cu-skjerm kan enkelt fraskilles for testing av ytre kappe.

Program av tileggsprodukter

- Tilkobling av ekstra kabel
- Overganger
- Jording og måling
- Overspenningsvern



Godkjent iht. VDE 0278 og Cenelec HD629.S1.

El. nr	Benevnelse	Press-system	Ledertverrsnitt mm ²	
			12 kV	24 kV
11 317 59	CC 12/24-630 25S - 2	Sekskant DIN	25	25
11 317 60	CC 12/24-630 25C - 2	Sekskant DIN Cu	25 Cu	25 Cu
11 317 61	CC 12/24-630 50S - 2	Sekskant DIN	50	50
11 317 62	CC 12/24-630 50D - 2	Dyp-press	50	50
11 317 63	CC 12-630 95S - 2	Sekskant DIN	95	
11 317 64	CC 12-630 95D - 2	Dyp-press	95	
11 317 65	CC 24-630 95S - 3	Sekskant DIN		95
11 317 66	CC 24-630 95D - 3	Dyp-press		95
11 317 67	CC 12/24-630 150S - 3	Sekskant DIN	150	150
11 317 68	CC 12/24-630 150D - 3	Dyp-press	150	150
11 317 69	CC 12/24-630 240S - 3	Sekskant DIN	240	240
11 317 70	CC 12/24-630 240D - 3	Dyp-press	240	240
11 317 86	CC 12/24-630 25-95/70 - 2	Skrue Al/Cu	25-95	25-70
11 317 87	CC 12/24-630 150-240 - 3	Skrue Al/Cu	150-240	95-240
11 324 79	CC 12/24-630 150/95-240 - 3 Sicon	Skrue Al/Cu	150-240	95-240
11 316 60	Ombyggingssett OS fra 3 til 1 leder kabel for CC/CB			

OBS! For andre tverrsnitt, kontakt ProCab AS

ProCab AS
Teglverksveien 97
3057 Solbergelva, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no